


**QUALYTENT S-45**
**1,5x1,5 m**

Material estructura	ALUMINIO (anodizado)
Tipología aluminio	6061 T - 6
Sección perfil columnas	S-45 (45 x 45 x 2 mm)
Sección perfil tijeras	S-45 (35 x 15 x 2 mm)
Altura cúspide	258 cm
Altura de paso	203 cm
Medida bulto transporte	28 x 28 x 175 cm
Peso total (estructura y techo)	19 kg
Recambios	DISPONIBILIDAD INMEDIATA
Garantía	5 años



QUALYTENT 1,5X1,5m



 PIEZAS DE UNIÓN  
ALUMINIO FUNDIDO

 BASE REFORZADA DE  
ALUMINIO FUNDIDO



PULSADOR DE SEGURIDAD

**DATOS TÉCNICOS DE LONAS**

Material techo y paredes	POLIÉSTER BESTEX 500D
Gramaje lonas	230 gr/ m <sup>2</sup> (+ / - %)
Clasificación al fuego (techo y paredes)	IGNÍFUGO T1 EN 15619:2014
Resistencia al agua	100% IMPERMEABLE COLUMNA DE AGUA 200X1 cm   EN 20811:1993
Protección lonas y costuras	TRATAMIENTO ANTI-MOHO
Protección del color	TRATAMIENTO ANTI-UVA




BOLÓN PROTECTOR TECHO


 CANTONERA  
PROTECTORA TECHO

**13 COLORES ESTÁNDAR DISPONIBLES**

Los colores de las lonas pueden sufrir pequeñas variaciones según remesa, posibles discrepancias (+ - 5%)


**CERTIFICADOS Y GARANTÍAS** (Documentos bajo solicitud)

- RESISTENCIA AL VIENTO
- LONA BESTEX 500 D
- CERTIFICADO DE IGNIFUGACIÓN
- DECLARACIÓN DE PRODUCTO

