

**QUALYTENT S-45**
**4x4 m**

Material estructura	ALUMINIO (anodizado)
Tipología aluminio	6061 T - 6
Sección perfil columnas	S-45 (45 x 45 x 2 mm)
Sección perfil tijeras	S-45 (35 x 15 x 2 mm)
Altura cúspide	422 cm
Altura de paso	217 cm regulable hasta 247 cm
Medida bulto transporte	48 x 48 x 205 cm
Peso total (estructura y techo)	53 kg
Recambios	DISPONIBILIDAD INMEDIATA
Garantía	5 años




QUALYTENT 4X4m



 PIEZAS DE UNIÓN  
ALUMINIO FUNDIDO

 BASE REFORZADA DE  
ALUMINIO FUNDIDO


PULSADOR DE SEGURIDAD



BOLÓN PROTECTOR TECHO


 CANTONERA  
PROTECTORA TECHO

**DATOS TÉCNICOS DE LONAS**

Material techo y paredes	POLIÉSTER BESTEX 500D
Gramaje lonas	230 gr/ m <sup>2</sup> (+ / - %)
Clasificación al fuego (techo y paredes)	IGNÍFUGO T1 EN 15619:2014
Resistencia al agua	100% IMPERMEABLE COLUMNA DE AGUA 200X1 cm   EN 20811:1993
Protección lonas y costuras	TRATAMIENTO ANTI-MOHO
Protección del color	TRATAMIENTO ANTI-UVA

**13 COLORES ESTÁNDAR DISPONIBLES**

Los colores de las lonas pueden sufrir pequeñas variaciones según remesa, posibles discrepancias (+ - 5%)

- VERDE  
PANTONE 342 C
- AZUL OSCURO  
PANTONE 655 C
- AZUL  
PANTONE 7693 C
- AZUL CLARO  
PANTONE 2925 C
- ROJO  
PANTONE 200 C
- BURDEOS  
PANTONE 209 C
- NARANJA  
PANTONE 7579 C
- AMARILLO  
PANTONE 123 C
- GRIS  
PANTONE 421 C
- BEIGE  
PANTONE 7527 C
- GRIS OSCURO  
PANTONE 402 C
- NEGRO  
PANTONE BLACK 3C
- BLANCO  
PANTONE 000 C
- POSIBILIDAD DE  
PERSONALIZAR

**CERTIFICADOS Y GARANTÍAS** (Documentos bajo solicitud)

- RESISTENCIA AL VIENTO
- LONA BESTEX 500 D
- CERTIFICADO DE IGNIFUGACIÓN
- DECLARACIÓN DE PRODUCTO

