


QUALYTENT S-45
5x5 m

Material estructura	ALUMINIO (anodizado)
Tipología aluminio	6061 T - 6
Sección perfil columnas	S-45 (45 x 45 x 2 mm)
Sección perfil tijeras	S-45 (35 x 15 x 2 mm)
Altura cúspide	465 cm
Altura de paso	217 cm regulable hasta 247 cm
Medida bulto transporte	48 x 48 x 260 cm
Peso total (estructura y techo)	68 kg
Recambios	DISPONIBILIDAD INMEDIATA
Garantía	5 años




QUALYTENT 5X5m



 PIEZAS DE UNIÓN
ALUMINIO FUNDIDO

 BASE REFORZADA DE
ALUMINIO FUNDIDO


PULSADOR DE SEGURIDAD



BOLÓN PROTECTOR TECHO



 CANTONERA
PROTECTORA TECHO

DATOS TÉCNICOS DE LONAS

Material techo y paredes	POLIÉSTER BESTEX 500D
Gramaje lonas	230 gr/ m ² (+ / - %)
Clasificación al fuego (techo y paredes)	IGNÍFUGO T1 EN 15619:2014
Resistencia al agua	100% IMPERMEABLE COLUMNA DE AGUA 200X1 cm EN 20811:1993
Protección lonas y costuras	TRATAMIENTO ANTI-MOHO
Protección del color	TRATAMIENTO ANTI-UVA

13 COLORES ESTÁNDAR DISPONIBLES

Los colores de las lonas pueden sufrir pequeñas variaciones según remesa, posibles discrepancias (+ - 5%)


CERTIFICADOS Y GARANTÍAS (Documentos bajo solicitud)

- RESISTENCIA AL VIENTO
- LONA BESTEX 500 D
- CERTIFICADO DE IGNIFUGACIÓN
- DECLARACIÓN DE PRODUCTO

