

QUALYTENT S-45
6x4 m

Material estructura	ALUMINIO (anodizado)
Tipología aluminio	6061 T - 6
Sección perfil columnas	S-45 (45 x 45 x 2 mm)
Sección perfil tijeras	S-45 (35 x 15 x 2 mm)
Altura cúspide	422 cm
Altura de paso	217 cm regulable hasta 247 cm
Medida bulto transporte	48 x 63 x 205 cm
Peso total (estructura y techo)	69,5 kg
Recambios	DISPONIBILIDAD INMEDIATA
Garantía	5 años




QUALYTENT 6X4 m



 PIEZAS DE UNIÓN
ALUMINIO FUNDIDO

 BASE REFORZADA DE
ALUMINIO FUNDIDO


PULSADOR DE SEGURIDAD



BOLÓN PROTECTOR TECHO


 CANTONERA
PROTECTORA TECHO

DATOS TÉCNICOS DE LONAS

Material techo y paredes	POLIÉSTER BESTEX 500D
Gramaje lonas	230 gr/ m ² (+ / - %)
Clasificación al fuego (techo y paredes)	IGNÍFUGO T1 EN 15619:2014
Resistencia al agua	100% IMPERMEABLE COLUMNA DE AGUA 200X1 cm EN 20811:1993
Protección lonas y costuras	TRATAMIENTO ANTI-MOHO
Protección del color	TRATAMIENTO ANTI-UVA

13 COLORES ESTÁNDAR DISPONIBLES

Los colores de las lonas pueden sufrir pequeñas variaciones según remesa, posibles discrepancias (+ - 5%)

- VERDE**
PANTONE 342 C
- AZUL OSCURO**
PANTONE 655 C
- AZUL**
PANTONE 7693 C
- AZUL CLARO**
PANTONE 2925 C
- ROJO**
PANTONE 200 C
- BURDEOS**
PANTONE 209 C
- NARANJA**
PANTONE 7579 C
- AMARILLO**
PANTONE 123 C
- GRIS**
PANTONE 421 C
- BEIGE**
PANTONE 7527 C
- GRIS OSCURO**
PANTONE 402 C
- NEGRO**
PANTONE BLACK 3C
- BLANCO**
PANTONE 000 C
- POSIBILIDAD DE PERSONALIZAR**

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS (Documentos bajo solicitud)

- RESISTENCIA AL VIENTO
- LONA BESTEX 500 D
- CERTIFICADO DE IGNIFUGACIÓN
- DECLARACIÓN DE PRODUCTO

