


PAREDES QUALYTENT S-45 PREMIUM

Las paredes QT PREMIUM se fabrican en **POLIÉSTER BESTEX 500D ignífugo e impermeable de 230 gr/m²**, con tratamiento anti-desgarro

Todas las paredes QT S-45 PREMIUM disponen de una **lengüeta en PVC en la parte inferior (a)**, fácilmente lavable y que **asegura el cierre hermético de la carpa**

Las paredes laterales se confeccionan con una vaina en su parte inferior que permite la colocación de una **barra de tensión** (accesorio opcional), que tensa las paredes convirtiéndolas en una superficie perfectamente plana y tensada (b)

Cerramiento integral: disponen de 4 puntos de fijación, uno al techo, mediante un **velcro ancho de 5 cm**, uno en cada una de las patas con un sistema envolvente de velcro y otra con la barra tensión en la parte inferior



LENGÜETA PVC (a) Y BARRA DE TENSION (b)



CERRAMIENTO INTEGRAL



DATOS TÉCNICOS DE LONAS

Material techo y paredes	POLIÉSTER BESTEX 500D
Gramaje lonas	230gr/ m ² (+ / - %)
Clasificación al fuego (techo y paredes)	IGNÍFUGO T1 EN 15619:2014
Resistencia al agua	100% IMPERMEABLE COLUMNA AGUA 200X1cm EN20811:1993
Protección lonas y costuras	TRATAMIENTO ANTI-MOHO
Protección del color	TRATAMIENTO ANTI-UVA



ESTÁNDAR



PANORAMA



CON PUERTA



PUERTA + VENTANA




MEDIA PARED INF. MEDIA PARED SUP.



RESCUE OPACA + MOSQUITERA + TRANSPARENTE

13 COLORES ESTÁNDAR DISPONIBLES

Los colores de las lonas pueden sufrir pequeñas variaciones según remesa, posibles discrepancias (+ - 5%)



CERTIFICADOS Y GARANTÍAS (documentos bajo solicitud)

LONA BESTEX 500D

CERTIFICADO DE IGNIFUGACIÓN

DECLARACIÓN DE PRODUCTO